

Vídeo Server Encoder IP NVE2000A



Especificações

Vídeo	Entrada	Modo Single Stream - 2 canais / Modo Dual Stream - 1 canal
	Saída	Modo Single Stream - Indisponível / Modo Dual Stream - 1 Loop Out
	Formato de Compressão	MPEG-4 ou MJPEG configurável
	Resolução	D1, 2CIF, CIF e QCIF
	Compressão (FPS)	50 / 60 fps@D1
	Interlacing	Suportado (com codificação por hardware)
	Deteção de Movimento	Suportado
	Burnt -in Text	Suportado
Áudio	Criptografia	AES
	Entrada	1 canal
	Saída	1 canal
Funções	Formato de Compressão	G.711
	Entradas Digitais	2 canais
	Saídas Digitais	2 canais
	RS-232C	Suportado
	RS-485 / RS-422	Suportado
	Rede	10 / 100 Ethernet
Elétricas	Protocolos Suportados	TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTCP, RTP/UDP, RTP/TCP, SNTP, mDNS, UPnP, SMTP, SOCK, IGMP, DHCP, FTP, DDNS, PPPoE
	Fonte	12Vcc (Jack DC)
	Power Over Ethernet	Suportado (IEEE 802.3af, opcional)
Ambiental	Consumo de Energia	547mA @ 12V
	Temperatura	0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
Mecânicas	Umidade relativa do ar	acima de 85% RH (não condensado)
	Dimensões	103(L) x 38(H) x 141(C) mm
	Peso (aproximado)	384g