

Principais Características

- Hub receptor passivo
- Vídeo e alimentação
- Proteção de surto
- 16 portas
- Vídeo até 300
- Alimentação até 300m
- Acompanha balun(Transmissores)



Dimensões

P 200

L 430

A 66.88

medidas (mm)

(Medida: mm) \ imagem ilustrativa

Especificação

Função	Número de Canais	16 Canais
	Distância de Transmissão	300 Metros
Propriedades de Vídeo	Conector (saída de Vídeo)	BNC-Macho
	Conector (UT P)	RJ-45
	Compatibilidades	PAL, NTSC, SECAM
	Frequência de Transmissão	0- 6MHz
	Rejeição de Interferência	>60db
	Proteção de Surto	2KV 10/700us Per IEC61000-4-5
Nível de Proteção	ESD (ElectroStaticDischarge / Descarga Eletro Estática)	Descarga de Contato: 6000V Descarga Aérea: 8000V IEC61000-4-2 1995
MTBF	Período Médio Entre Falhas	> 10000 Horas
Propriedades Físicas	Dimensões (LxPxA)	430 x 200 x 66.8mm
	Construção	Metal
	Cor	Preto
	Peso	3.76kg
Propriedades Ambientais	Temperatura Operacional	0°C - 55° C
	Temperatura de Armazenamento	- 20°C - 88 °C+C19+C19
	Umidade	0%-95% (Não Condensado)